

ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ

Контактен терморегулатор биметален с пружина регулируем THG 40002

Биметален контактен термостат (контактен терморегулатор), комплект с пружина за закрепване към тръбата
Габаритни размери на тялото: 38 x 105 x 50 mm
Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V
Степен на защита от външни въздействия: IP 40
Диаметър на тръбата, на която ще се монтира: Ф 16 - 100 mm
Максимална температура на околната среда: 85 °C



Код	Тип	Обхват	Диференц	Диам.на тръба	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG40002	Контактен терморегулатор регулируем	0 - 90 °C	4 - 8 °C	Ф 16 - 100 mm	19.00 лв	22.80 лв

Контактен терморегулатор с пружина регулируем AT10

Контактен термостат (контактен терморегулатор), комплект с пружина за закрепване към тръбата
Габаритни размери на тялото: 50 x 105 x 40 mm
Работни характеристики: 16(4) A 230V, 50 Hz
Степен на защита от външни въздействия: IP 20



Код	Тип	Обхват	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
AT10	Терморегулатор за тръба AT10	30 - 90 °C	20.00 лв	24.00 лв

Потопяеми терморегулатори със сонда (регулируем и защитен)

Потопяем термостат (терморегулатор), комплект с потопяема сонда
Габаритни размери на тялото: 53 x 101 x 49 mm
Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V
Степен на защита от външни въздействия: IP 43
Комплект с медна гилза 1/2" x 100 mm
Максимална температура на околната среда: 85 °C
Защитният термостат е с ръчно възстановяване



Код	Тип	Обхват	Диференц	Гилза	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG30002	Потопяем терморегулатор регулируем	0 - 90 °C	5 °C	1/2" x 100 mm	35.00 лв	42.00 лв
THG30006	Потопяем терморегулатор защитен	100 °C	-	1/2" x 100 mm	36.00 лв	43.20 лв

Капилярен терморегулатор с капилярка, регулируем THG 45002

Потопяем термостат (терморегулатор), комплект с капилярна тръбичка, регулируем
Габаритни размери на тялото: 53 x 101 x 65 mm
Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V
Степен на защита от външни въздействия: IP 40
Размер на потопяемия елемент: Ф6,5 x 73 mm
Капиляр: 1000 mm
Максимална температура на околната среда: 85 °C



Код	Тип	Обхват	Диференц	Гилза и капиляр	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG45002	Капилярен терморегулатор с капилярка	0 - 90 °C	5 °C	Ф6,5 x 73 x 1 m	29.00 лв	34.80 лв

Капилярен терморегулатор с капилярка, регулируем AT10F

Потопяем термостат (терморегулатор), комплект с капилярна тръбичка, регулируем
Габаритни размери на тялото: 50 x 105 x 45 mm
Работни характеристики: 16(4) A 230V, 50 Hz
Степен на защита от външни въздействия: IP 20
Размер на потопяемия елемент: Ф6 x 110 mm
Капиляр: 1200 mm



Код	Тип	Обхват	Гилза и капиляр	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
AT10F	Капилярен терморегулатор с капилярка	30 - 90 °C	Ф6 x 110 x 1,2 m	22.50 лв	27.00 лв

Потопяем битермостат със сонда комбиниран THG 35006

Потопяем битермостат (двоен терморегулатор), комплект с потопяема сонда
Габаритни размери на тялото: 103 x 99 x 49 mm
Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V
Степен на защита от външни въздействия: IP 43
Комплект с медна гилза 1/2" x 100 mm
Максимална температура на околната среда: 85 °C
Външна настройка с ръкохватка (врътка) и фиксирана термозащита с ръчно възстановяване



Код	Тип	Обхват	Диференц	Гилза	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG35006	Потопяем битермостат	0-90°C + 100°C	4 - 8 °C	1/2" x 100 mm	59.00 лв	70.80 лв

Потопяем битермостат със сонда комбиниран THG 35002

Потопяем битермостат (двоен терморегулатор), комплект с потопяема сонда
Габаритни размери на тялото: 103 x 99 x 49 mm
Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V
Степен на защита от външни въздействия: IP 43
Комплект с медна гилза 1/2" x 100 mm
Максимална температура на околната среда: 85 °C
Външна настройка с ръкохватки (врътки)



Код	Тип	Диференц	Гилза	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG35002	Потопяем битермостат	30-120°C + 0-60°C	1/2" x 100 mm	72.00 лв	86.40 лв

Капилярни терморегулатори за вграждане регулируеми с врътка

Капилярнен потопяем термостат (терморегулатор) комплект с потопяема сонда, за вграждане

Степен на защита от външни въздействия: IP 40

Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V

Външна настройка с ръкохватка (врътка)

Габаритни размери (Ш, В, Д): 32 x 34 x 66 mm



Код	Тип	Обхват	Диференц	Гилза и капиляр	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG65012	Капилярнен терморегулатор регулируем	0 - 40 °C	3 °C	Ф3 x 73 x 1,5 m	27.00 лв	32.40 лв
THG65010	Капилярнен терморегулатор регулируем	60 - 90 °C	8 °C	Ф3 x 73 x 1,5 m	18.00 лв	21.60 лв
THG65002	Капилярнен терморегулатор регулируем	0 - 90 °C	3 °C	Ф6,5 x 73 x 1,5 m	19.00 лв	22.80 лв
THG65004	Капилярнен терморегулатор регулируем	0 - 90 °C	3 °C	Ф6,5 x 73 x 3 m	22.00 лв	26.40 лв
THG65007	Капилярнен терморегулатор регулируем	0 - 120 °C	3 °C	Ф6,5 x 73 x 1,5 m	20.00 лв	24.00 лв
THG66006	Капилярнен терморегулатор регулируем	0 - 300 °C	8 °C	Ф3 x 190 x 1,5 m	30.00 лв	36.00 лв

Капилярни терморегулатори за вграждане (секретен регулируем и защитен)

Капилярнен потопяем термостат (терморегулатор) комплект с потопяема сонда, за вграждане, секретен

Степен на защита от външни въздействия: IP 40

Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V

Габаритни размери (Ш, В, Д): 32 x 34 x 66 mm

Защитните термостати са с автоматично възстановяване



Код	Тип	Обхват	Диференц	Гилза и капиляр	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG67006	Капилярнен терморегулатор регулируем	0 - 90 °C	3 °C	Ф6,5 x 73 x 1,5 m	17.00 лв	20.40 лв
THG67008	Капилярнен терморегулатор защитен	100 °C	3 °C	Ф6,5 x 73 x 1,5 m	26.00 лв	31.20 лв

Капилярни терморегулатори за вграждане защитни, с ръчно възстановяване

Капилярнен потопяем термостат (терморегулатор) комплект с потопяема сонда, за вграждане

Степен на защита от външни въздействия: IP 40

Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V

Габаритни размери (Ш, В, Д): 32 x 34 x 66 mm

Всички модели са с ръчно възстановяване



Код	Тип	Обхват	Диференц	Гилза и капиляр	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG70002	Капилярнен терморегулатор защитен	110 °C	-	Ф6,5 x 73 x 1,5 m	17.00 лв	20.40 лв
THG70006	Капилярнен терморегулатор защитен	70 - 90 °C	-	Ф6,5 x 73 x 1,5 m	21.00 лв	25.20 лв
THG70004	Капилярнен терморегулатор защитен	90 - 110 °C	-	Ф6,5 x 73 x 3 m	21.00 лв	25.20 лв
THG70005	Капилярнен терморегулатор защитен	40 - 60 °C	-	Ф6,5 x 73 x 1 m	19.00 лв	22.80 лв

Терморегулатори с външен спирален осезател

Термостат (терморегулатор) комплект с външен спирален осезател от неръждаема стомана

Габаритни размери на тялото: 97 x 120 x 65 mm

Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V

Степен на защита от външни въздействия: IP 55

Външна настройка с ръкохватка (врътка)

Комплект с медна гилза 1/2" x 100 mm



Код	Тип	Обхват	Диференц	Клас на защита	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG60002	Термостат с външен осезател, регул.	-5 - 40 °C	1 - 3 °C	IP55	43.00 лв	51.60 лв
THG60008	Термостат с външен осезател, регул.	0 ... 40 C	1 - 3 °C	IP55	42.00 лв	50.40 лв

Капилярни измервателни уреди за вграждане



Термометри, манометър и термоманометър с капилярка за дистанционен монтаж, за вграждане в панел
 Максимална температура на околната среда: 70 °C
 Присъединяване на манометрите: 1/4" UNI ISO 228 C.14

Код	Тип	Обхват	Капиляр	Размери	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG75005	Капилярен термоманометър	0-120°C, 0-4bar	1 m	Ф 57 mm	28.00 лв	33.60 лв
THG77004	Капилярен манометър Ф57mm	0 - 4 bar	1,5 m	Ф 57 mm	19.00 лв	22.80 лв
THG77002	Капилярен манометър Ф57mm	0 - 6 bar	1,5 m	Ф 57 mm	19.00 лв	22.80 лв
THG80008	Капилярен термометър кръгъл	0 - 120 °C	1 m	Ф 57 mm	14.00 лв	16.80 лв
THG80002	Капилярен термометър кръгъл	0 - 120 °C	1,5 m	Ф 57 mm	14.00 лв	16.80 лв
THG000291	Капилярен термометър високотемп.	50 - 350 °C	1,5 m	Ф 57,5 mm	25.00 лв	30.00 лв
THG80004	Капилярен термометър правоъгълен	0 - 120 °C	1,5 m	64 x 31 mm	14.00 лв	16.80 лв
THG80005	Капилярен термометър правоъгълен	0 - 120 °C	3 m	64 x 31 mm	15.00 лв	18.00 лв
THG80006	Капилярен термометър правоъгълен	0 - 120 °C	1,5 m	68 x 14 mm	15.00 лв	18.00 лв

СТАЙНИ ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ SALUS CONTROLS

Интернет управляем термостат Salus iT500, 5-35°C



Управление чрез Интернет с компютър или смартфон
 Управление в мястото на употреба
 3 периода включено / изключено при избор на функция за БГВ
 Възможност за програмиране до 6 нива на температурата за цикъл
 Безжична комуникация
 Безплатно приложение Salus iT500 в App Store и Google play
 Режими: Отопление / Охлаждане
 Обхват на настройка на температурата: 5 ÷ 35°C (с точност ±0,5°C)
 Хистерезис: 1°C
 Захранване: с 2 броя батерии AA
 Ниво на защита: IP 30

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
IT500	Интернет управляем термостат Salus iT500, 5-35°C	365.00 лв	438.00 лв
IT300	Допълнителен сензор за 2 отоплителни зони Salus iT300*	55.50 лв	66.60 лв

*Необходим за управление за две независими отоплителни зони

Седмичен програмируем терморегулатор Salus Standart 091FL / 091FLRF

Обхват на регулиране на температурата: $5 \div 30^{\circ}\text{C}$

Размери: 154x80x30 mm

Възможност за регулиране на зададената температура с бутон нагоре и надолу

Контрастен течно-кристален LCD дисплей

Памет с 9 самостоятелни програми

3 температурни режима - дневен, нощен и против замръзване

Размери на предавателя: 154x80x30 mm (за модел 091FLRF)

Обхват на работа на разстояние до 60 m на открит терен (за модел 091FLRF)

Захранване: 2 батерии AA



SALUS
CONTROLS

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
091FL	Седмичен програмируем терморегулатор Salus Standart 091FL	52.50 лв	63.00 лв
091FLRF	Седмичен програмируем безжичен терморегулатор Salus Standart 091FLRF	110.00 лв	132.00 лв

Механичен терморегулатор Salus Standart RT100

Обхват на настройка на температурата: $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$

Габаритни размери: 80 x 80 x 40 mm

Захранване: 230 V AC

Работен ток: max. 1 A SPDT 250VAC



SALUS
CONTROLS

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
SAL05002	Механичен терморегулатор Salus Standart RT100	34.00 лв	40.80 лв

Дневен електронен безжичен терморегулатор Salus Standart ERT20RF

Изключително опростен за работа безжичен стаен терморегулатор

Захранване на предавателя: с 2 батерии размер AA

Захранване на приемника: 230V AC; 50Hz

Прехвърляне: 16 (5) A

Обхват на регулиране на температура: $5 \div 30^{\circ}\text{C}$

Реле с нулев потенциал

Максимален ток за свързване: 16 (5) A

Диод, сигнализиращ работата на отоплителен уред



SALUS
CONTROLS

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
ERT20RF	Дневен електронен безжичен терморегулатор Salus Standart ERT20RF	87.50 лв	105.00 лв

Стаен терморегулатор дневен Salus Standart RT200

Обхват на настройка на температурата: 5°C ÷ 35°C
Диференц на температурата: 1 °C
Работен ток: max. 3 (1) A SPDT 250VAC
Светодиодна индикация
Габаритни размери: 95 × 95 × 40 mm



SALUS
CONTROLS

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
SAL05004	Стаен терморегулатор дневен Salus Standart RT200	32.50 лв	39.00 лв

Терморегулатор за защита от замръзване Salus Standart FT100

Обхват на настройка на температурата: -10°C ÷ +20°C
Диференц на температурата: 1 °C
Габаритни размери: 95 × 95 × 43 mm
Нормално отворен контакт
Работен ток: max. 8 (3) A SPDT 250VAC
Захранване: 230 V AC



SALUS
CONTROLS

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
SAL05006	Терморегулатор за защита от замръзване Salus Standart FT100	30.00 лв	36.00 лв

Стаен дневен терморегулатор електронен Salus Standart RT300 / RT300RF

Обхват на настройка на температурата: 5°C ÷ 35°C, през 0,5°C
Обхват на визуализираната температура на дисплея: 0°C ÷ 45°C, през 0,5°C
Диференц на температурата: 0,5÷1,0 °C
Габаритни размери: 95 × 95 × 40 mm
Габаритни размери на предавателя: 130 × 95 × 35 mm (за RT300RF)
Обхват на работа: до 60 метра през открити пространства,
до 30 метра през затворени пространства (за RT300RF)
Изход: 230 V AC
Захранване: 2 x AA батерии, алкални, индикатор за подмяна на батерии
Клас на защита: IP30
Защита от замръзване



SALUS
CONTROLS

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
SAL10002	Стаен дневен терморегулатор електронен Salus Standart RT300	54.00 лв	64.80 лв
SAL10004	Стаен дневен терморегулатор електронен безжичен Salus Standart RT300RF	105.00 лв	126.00 лв

Стаен седмичен терморегулатор електронен Salus Standart RT500 / RT500RF

Обхват на настройка на температурата: 5°C ÷ 35°C, през 0,5°C
 Обхват на визуализираната температура на дисплея: 0°C ÷ 45°C, през 0,5°C
 Диференц на температурата: 0,5÷1,0 °C
 Габаритни размери на термостата: 130 × 95 × 40 mm
 Габаритни размери на предавателя: 130 × 95 × 35 mm (за RT500RF)
 Обхват на работа: до 60 метра през открити пространства,
 до 30 метра през затворени пространства (за RT500RF)
 Изход: 230 V AC
 Захранване: 2 x AA батерии, алкални, индикатор за подмяна на батериите
 Клас на защита: IP30
 Защита от замръзване



Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
SAL15002	Стаен седмичен терморегулатор електронен Salus Standart RT500	65.00 лв	78.00 лв
SAL15004	Стаен седмичен терморегулатор електронен безжичен Salus Standart RT500RF	110.00 лв	132.00 лв

Стаен дневен терморегулатор електронен Salus S-LINE ST320 / ST320PB / ST320RF

Голям течнокристален (LCD) дисплей с бяло осветяване
 Иновационна технология Touch Ring: революционен сензорен пръстен за лесна работа
 Възможност за прехвърляне на режими on/off/PWM
 Обхват на настройка на температурата: 5°C ÷ 35°C, през 0,5°C
 Обхват на визуализираната температура на дисплея: 0°C ÷ 45°C, през 0,5°C
 Захранване: 2 x AA батерии, алкални, индикатор за подмяна на батериите
 Изход: 0 ÷ 230 V
 Габаритни размери: 111 × 111 × 30 mm
 Цвят бял (черен за ST320PB)
 Габаритни размери на предавателя: 145 × 100 × 35 mm (ST320RF)
 Клас на защита: IP30



Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
SAL10006	Стаен дневен терморегулатор сензорен Salus S-LINE ST320	103.00 лв	123.60 лв
SAL10007	Стаен дневен терморегулатор сензорен Salus S-LINE ST320PB, черен	123.00 лв	147.60 лв
SAL10008	Стаен дневен терморегулатор сензорен безжичен Salus S-LINE ST320RF	178.00 лв	213.60 лв

Стаен седмичен терморегулатор електронен Salus S-LINE ST620 / ST620PB / ST620RF

Голям течнокристален (LCD) дисплей с бяло осветяване

Иновационна технология Touch Ring: революционен сензорен пръстен за лесна работа

Възможност за прехвърляне на режими on/off/PWM

Лесно програмиране на седмичен режим: 7 дни (цяла седмица)

или 5+2 дни (понеделник-петък + събота-неделя)

Обхват на настройка на температурата: 5°C ÷ 35°C, през 0,5°C

Обхват на визуализираната температура на дисплея: 0°C ÷ 45°C, през 0,5°C

Захранване: 2 x AA батерии, алкални, индикатор за подмяна на батериите

Изход: 0 ÷ 230 V

Габаритни размери: 111 x 111 x 30 mm

Цвят бял (черен за ST620PB)

Габаритни размери на предавателя: 145 x 100 x 35 mm (ST620RF)

Клас на защита: IP30



SALUS
CONTROLS

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
SAL15006	Стаен седмичен терморегулатор сензорен Salus S-LINE ST620	117.00 лв	140.40 лв
SAL15007	Стаен седмичен терморегулатор сензорен Salus S-LINE ST620PB, черен	136.00 лв	163.20 лв
SAL15008	Стаен седмичен терморегулатор сензорен безжичен Salus S-LINE ST620RF	195.00 лв	234.00 лв