

ТЕФЛОНОВИ ЛЕНТИ UNIPAK



Размери и цени

Код	Тип	Дължина	Ширина	Дебелина	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
22004	RUBAN	10 m	12 mm	0.075 mm	0.45	0.54
22006	UNITAPE	12 m	12 mm	0.075 mm	0.80	0.96
22008	MIDITAPE	12 m	12 mm	0.1 mm	0.80	0.96
22010	JUMBOTAPE	15 m	19 mm	0.2 mm	5.10	6.12
22012	MAXITAPE	12 m	12 mm	0.1 mm	1.30	1.56
22014	MULTITAPE	12 m	12 mm	0.1 mm	9.50	11.40
22018	SEALRITE 19	5 m	19 mm	0.2 mm	16.80	20.16
22020	TOPSEAL	12 m	12 mm	0.1 mm	8.00	9.60

Характеристики:

Код	Тип	Плътност	Макс. диаметър	Макс. налягане	Температура	Приложения
22004	RUBAN	0.2 g/cm ²	3/4"	10 bar	-200...+80 C	WAH
22006	UNITAPE	0.35 g/cm ²	3/4"	20 bar	-200...+100 C	WDAH
22008	MIDITAPE	0.35 g/cm ³	3/4"	20 bar	-200...+120 C	WDAH
22010	JUMBOTAPE	0.6 g/cm ³	2"	20 bar	-200...+160 C	WDAHKFS
22012	MAXITAPE	0.7 g/cm ³	1 1/4"	30 bar	-200...+180 C	WDAHKFOS
22014	MULTITAPE	1.0 g/cm ³	1 1/4"	60 bar	-200...+260 C	WDAHKFONGS
22018	SEALRITE 19	1.1 g/cm ³	2"	80 bar	-200...+260 C	WDAHKFONGS
22020	TOPSEAL	1.3 g/cm ³	2"	100 bar	-200...+260 C	WDAHKFONGS

Приложения:

W = вода
D = питейна вода
A = въздух
H = отопление, вентилация, климатизация, технологични инсталации
K = киселини и основи
F = антифризи, гликоли
O = петролни продукти, масла
N = кислород
G = газ
S = пара