



erie water treatment

a division of **Aquion, Inc.**



IQsoft CS Eco
Компактни
омекотителни системи

Омекотителни системи IQsoft CS Eco - моноблок

Премиум клас компактна омекотителна система (моноблок). Двуредов дисплей с интелигентно задно осветяване.

Лесно програмиране в 3 стъпки. Многоезичен софтуер. Изключително компактен отпечатък (28 x 44 cm).

Аларма за нивото на солта в соловата камера. Изключително ниско количество ползвана вода за регенерация.


Управление с електронен таймер. Регенерация по дебит и време, двуциклична.

Максимална консумация на енергия: 17 VA, захранване 230V/50Hz, включен трансформатор 24V

Работно налягане: 1,4 - 8,3 bar. Работна температура: 2 - 48 °C

Тръбни връзки на входа и на изхода: 3/4" външни резби

Код	Модел омекотителна система и обем на смолата, л	Номинален цикличен капацитет, $m^3_{25°C} / m^3_{25°C}d$	Максимален дебит, m^3/h	Вода и сол за една регенерация, л / kg	Широчина W, mm	Височина H, mm	Дълбочина без и с байпас D, mm	Макс. вместимост на сол, kg	Цена, ЛВ без ДДС	Цена, ЛВ с вкл. ДДС
35296	IQsoft CS Eco, micro, 9L	32 / 18	0,9	47 - 1,1	280	497	438 / 540	13	1878.00	2253.60
35297	IQsoft CS Eco, mini, 12L	54 / 30	1,2	54 - 1,5	280	575	438 / 540	17	1922.00	2306.40
35298	IQsoft CS Eco, midi, 18L	92 / 52	1,8	80 - 2,3	280	728	438 / 540	23	1993.00	2391.60
35299	IQsoft CS Eco, maxi, 26L	133 / 75	2,6	120 - 2,6	280	982	438 / 540	35	2111.00	2533.20



Включват байпас и тестери за твърдост на водата!



Slimline CS Eco
Компактни
омекотителни системи

Омекотителни системи Slimline CS Eco - моноблок

Висок клас компактна омекотителна система (моноблок). Едноредов LCD дисплей.

Лесно програмиране в 3 стъпки. Многоезичен софтуер.

Ниско количество ползвана вода за регенерация.

Управление с електронен таймер. Регенерация по дебит и време, двуциклична (Eco) или четирициклична (Eco+).

Максимална консумация на енергия: 17 VA (Eco) / 21 VA (Eco+), захранване 230V/50Hz, включен трансформатор 24V

Работно налягане: 1,4 - 8,3 bar. Работна температура: 2 - 48 °C

Тръбни връзки на входа и на изхода: 3/4" външни резби

Код	Модел омекотителна система и обем на смолата, л	Номинален цикличен капацитет, $m^3 \times t / m^3 \times d$	Максимален дебит, m^3/h	Вода и сол за една регенерация, л / kg	Широчина W, mm	Височина H, mm	Дълбочина без и с байпас D, mm	Макс. вместимост на сол, kg	Цена, ЛВ без ДДС	Цена, ЛВ с вкл. ДДС
35289	Slimline CS Eco, mini, 11L	50 / 28	1,1	61 - 1,4	352	546	442 / 525	25	1515.00	1818.00
35386	Slimline CS Eco, mini, 14L	63 / 35	1,4	64 - 1,8	352	546	442 / 525	25	1760.00	2112.00
35290	Slimline CS Eco, midi, 17L	87 / 49	1,7	78 - 2,1	352	680	442 / 525	37	1860.00	2232.00
35291	Slimline CS Eco, maxi, 24L	122 / 70	2,4	117 - 3,0	391	963	467 / 550	65	1940.00	2328.00
35387	Slimline CS Eco, maxi, 30L	153 / 87	3,0	144 - 3,8	391	963	467 / 550	65	1755.00	2106.00
72639	Байпас за Slimline								84.00	100.80





Slimline BBS Eco
Стандартни
омекотителни системи

Омекотителни системи Slimline BBS Eco - с отделен резервоар за сол

Висок клас компактна омокотителна система с отделен резервоар за сол. Едноредов LCD дисплей.

Лесно програмиране в 3 стъпки. Многоезичен софтуер.

Ниско количество ползвана вода за регенерация.

Управление с електронен таймер. Регенерация по дебит и време, двуциклична (Есо) или четирициклична (Есо+).

Максимална консумация на енергия: 17 VA (Есо) / 21 VA (Есо+), захранване 230V/50Hz, включен трансформатор 24V

Работно налягане: 1,4 - 8,3 bar. Работна температура: 2 - 48 °C

Тръбни връзки на входа и на изхода: 3/4" външни резби

Код	Модел омокотителна система и обем на смолата, л	Номинален цикличен капацитет, $m^3_{H_2O} / m^3_{H_2O} \cdot d$	Максимален дебит, m^3/h	Вода и сол за една регенерация, л / kg	Ширина W, mm	Височина H, mm	Дълбочина без и с байпас D, mm	Макс. вместимост на сол, kg	Цена, ЛВ без ДДС	Цена, ЛВ с вкл. ДДС
35397	Slimline BBS Eco, 14L	63 / 35	1,4	64 - 1,8	278	545	278 / 380	30	1401.00	1681.20
35398	Slimline BBS Eco, 30L	153 / 87	3,0	144 - 3,8	278	950	278 / 380	65	1588.00	1905.60
72639	Байпас за Slimline								84.00	100.80

Размери на резервоарите за сол: Slimline BBS Eco, 11/14L - ШхДхВ = 290x310x435 mm; Slimline BBS Eco, 30L - ШхДхВ = 290x310x905 mm

Акcesoари, монтажни елементи

Байпаси за омокотителни системи и комплекти с щуцери



Код	Наименование	Цена, ЛВ без ДДС	Цена, ЛВ с вкл. ДДС
72639	Байпас със смесителен вентил за SoftLine Eco, SlimLine, Ultra, Maxima, IQSoft	84.00	100.80
72673	Байпас със смесителен вентил за ProFlow	79.00	94.80
541/272/M	Комплект щуцери за Micro, 3/4" M	17.00	20.40
541/272/K	Комплект щуцери за Micro, 3/4" M, с колена	76.00	91.20
568/303/1	Комплект щуцери за SoftLine, SlimLine, Ultra, ProFlow, 1" M	28.00	33.60
568/303/6	Комплект щуцери за SoftLine, SlimLine, Ultra, ProFlow, 3/4" M	21.00	25.20

Тестери за твърдост за вода, pH, манган, желязо



Код	Наименование	Цена, ЛВ без ДДС	Цена, ЛВ с вкл. ДДС
74414	Тестер за твърдост на водата, френски/немски градуси	15.50	18.60

Почистваща течност за йонообменна смола



Код	Наименование	Цена, ЛВ без ДДС	Цена, ЛВ с вкл. ДДС
74114	Aqua-Resin, почистваща течност за смола, 5 л, туба	56.00	67.20