

## РЕДУЦИР ВЕНТИЛИ (РЕГУЛАТОРИ ЗА НАЛЯГАНЕ)



### Редуцир вентили за вода серия 490 MINIRID (с вътрешни резби)

Регулатор за налягане за вода и други течности с настройваемо изходящо налягане

Месингово тяло, хромирано; работни елементи от неръждаема стомана

Налягане на входа: **max. 10 bar**, Температура: max. 80°C. Налягане на изхода: **1,2-5,0 bar**

Фабрично калибрирано налягане на изхода: 3 bar.



Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Дълбочина	Височина	Наличност	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm	mm	mm			
4900015	MINIRID 1/2"	1/2"	50	35	96	Да	28.00	33.60
4900020	MINIRID 3/4"	3/4"	55	34	96	Да	29.00	34.80



### Редуцир вентили за вода серия 480 EASYRID (с вътрешни резби)

Регулатор за налягане за вода и други течности с фиксирано изходящо налягане

Месингово тяло, хромирано; работни елементи от неръждаема стомана AISI 304

Налягане на входа: **max. 20 bar**, Температура: max. 80°C.

Фабрично калибрирано налягане на изхода: **3,0/3,5 bar**



Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Входно налягане	Изходящо налягане	Дебит	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm			m <sup>3</sup> /h		
4800015	EASYRID 1/2"	1/2"	70	max. 20 bar	3.0 - 3.5 bar	3,6	23.00	27.60



### Редуцир вентили за вода серия 500 MIGNON (с вътрешни резби)

Регулатор за налягане за вода и други течности с настройваемо изходящо налягане

Месингово тяло, хромирано; работни елементи от неръждаема стомана

Налягане на входа: **max. 10 bar**, Температура: max. 80°C. Налягане на изхода: **1,2-5,0 bar**

Фабрично калибрирано налягане на изхода: 3 bar.



Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Дълбочина	Височина	Наличност	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm	mm	mm			
5000015	MIGNON 1/2"	1/2"	58	35	105	Не	30.00	36.00
5000020	MIGNON 3/4"	3/4"	58	35	105	Не	31.00	37.20



### Редуцир вентили за вода серия 501 NORMALE (с вътрешни резби)

Регулатор за налягане за вода и други течности с настройваемо изходящо налягане

Месингово тяло, хромирано; работни елементи от неръждаема стомана

Налягане на входа: **max. 25 bar**, Температура: max. 80°C. Налягане на изхода: **0,5-5,0 bar**

Фабрично калибрирано налягане на изхода: 3 bar.



Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Дълбочина	Височина	Наличност	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm	mm	mm			
5010015	NORMALE 1/2"	1/2"	70	68	128	Да	50.00	60.00
5010020	NORMALE 3/4"	3/4"	74	68	128	Да	54.00	64.80
5010025	NORMALE 1"	1"	90	80	160	Да	84.00	100.80



### Редуцир вентили за вода серия 504 FF (с вътрешни резби)

Регулатор за налягане за вода и други течности с настройваемо изходящо налягане

Месингово тяло, хромирано; работни елементи от неръждаема стомана

Налягане на входа: **max. 25 bar**, Температура: max. 80°C. Налягане на изхода: **0,5-5,0 bar (1/2" - 1")**

Налягане на входа: **max. 25 bar**, Температура: max. 80°C. Налягане на изхода: **1,0-5,5 bar (1.1/4" - 3"**

Фабрично калибрирано налягане на изхода: 3 bar.



Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Дълбочина	Височина	Наличност	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm	mm	mm			
5040015	FF 1/2"	1/2"	70	68	128	Не	51.00	61.20
5040020	FF 3/4"	3/4"	74	68	128	Не	56.00	67.20
5040025	FF 1"	1"	90	80	160	Не	87.00	104.40
5040032	FF 1 1/4"	1 1/4"	100	80	210	Да	143.00	171.60
5040040	FF 1 1/2"	1 1/2"	100	85	210	Да	150.00	180.00
5040050	FF 2"	2"	120	90	240	Да	236.00	283.20
5040065	FF 2 1/2"	2 1/2"	150	110	250	Да	359.00	430.80
5040080	FF 3"	3"	160	115	250	Да	430.00	516.00



### Редуцир вентили за вода серия 505 MM (с холендри с външни резби)

Регулатор за налягане за вода и други течности с настройваемо изходящо налягане

Месингово тяло, хромирано; работни елементи от неръждаема стомана

Налягане на входа: **max. 25 bar**, Температура: max. 80°C. Налягане на изхода: **0,5-5,0 bar (1/2" - 1")**

Фабрично калибрирано налягане на изхода: 3 bar.



Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Дълбочина	Височина	Наличност	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm	mm	mm			
5050015	MM 1/2"	1/2"	125	68	128	Не	60.00	72.00
5050020	MM 3/4"	3/4"	138	68	128	Не	69.00	82.80
5050025	MM 1"	1"	160	80	160	Не	114.00	136.80



### Редуцир вентили за вода серия 502 PESANTE (тежка серия, с холендри с вътрешни резби)

Регулатор за налягане за вода и други течности с настройваемо изходящо налягане

Месингово тяло, хромирано; работни елементи от неръждаема стомана

Налягане на входа: **max. 25 bar**, Температура: max. 80°C. Налягане на изхода: **0,5-5,0 bar (1/2" - 1")**

Налягане на входа: **max. 25 bar**, Температура: max. 80°C. Налягане на изхода: **1,0-5,5 bar (1.1/4" - 2")**

Фабрично калибрирано налягане на изхода: 3 bar.



Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Дълбочина	Височина	Наличност	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm	mm	mm			
5020015	PESANTE 1/2"	1/2"	118	68	128	Не	69.00	82.80
5020020	PESANTE 3/4"	3/4"	138	80	160	Не	106.00	127.20
5020025	PESANTE 1"	1"	142	80	160	Не	122.00	146.40
5020032	PESANTE 1 1/4"	1 1/4"	170	95	215	Не	220.00	264.00
5020040	PESANTE 1 1/2"	1 1/2"	170	95	215	Не	221.00	265.20
5020050	PESANTE 2"	2"	210	120	245	Не	342.00	410.40



### Група за автоматично допълване серия 503

Група за допълване на водни системи с настройваемо изходящо налягане, с кран, филтър и холендър  
 Месингово тяло, хромирано; работни елементи от неръждаема стомана  
 Налягане на входа: **max. 10 bar**, Температура: max. 80°C. Налягане на изхода: **0,2-3,0 bar**  
 Фабрично калибрирано налягане на изхода: 1,5 bar.



Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Дълбочина	Височина	DN	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm	mm	mm			
5030015	Група за допълване 503	1/2"	98	70	130	15	58.00	69.60



### Група за автоматично допълване серия 403 EASYFILL

Група за допълване на водни системи с настройваемо изходящо налягане, с кран, филтър и холендър  
 Месингово тяло, хромирано; работни елементи от неръждаема стомана  
 Налягане на входа: **max. 10 bar**, Температура: max. 80°C. Налягане на изхода: **0,2-7,0 bar**  
 Фабрично калибрирано налягане на изхода: 1,5 bar.



Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Дълбочина	Височина	DN	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm	mm	mm			
4030015	Група за допълване 403	1/2"	83	60	108	15	43.00	51.60



### Редуцир вентили за високо налягане серия PRU

Регулатор за налягане за вода и газове с настройваемо изходящо налягане  
 Изработени от неръждаема стомана AISI316L, комплект с 2 броя манометри  
 Налягане на входа: **max. 240 bar**, Температура: -40...+175°C. Налягане на изхода: **0,2-17,0 bar (240/17)**  
 Налягане на входа: **max. 240 bar**, Температура: -40...+175°C. Налягане на изхода: **0,35-34,0 bar (240/34)**



Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Височина	Дебит KVS	Наличност	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm	mm	m <sup>3</sup> /h			
2420002	PRU 100 1/4" 240/17	1/4"	51	145	0,06	He	1 066.00	1279.20
2420003	PRU 100 1/4" 240/34	1/4"	51	145	0,06	He	1 066.00	1279.20
2420012	PRU 200 1/2" 240/17	1/2"	65.8	142	1	He	1 661.00	1993.20
2420013	PRU 200 1/2" 240/34	1/2"	65.8	142	1	He	1 661.00	1993.20

## ТРИПЪТНИ КРАНОВЕ ЗА МАНОМЕТЪР

### Трипътен кран за манометър с фланец

Месингово тяло; конично тяло и контролен фланец



Код	Тръбна връзка	Наличност	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
5080008	1/4"	He	30.00	36.00
5080010	3/8"	He	32.00	38.40
5080015	1/2"	Да	35.00	42.00