

## ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ

### Контактен терморегулатор биметален с пружина регулируем THG 40002

Биметален контактен термостат (контактен терморегулатор), комплект с пружина за закрепване към тръбата  
Габаритни размери на тялото: 38 x 105 x 50 mm  
Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V  
Степен на защита от външни въздействия: IP 40  
Диаметър на тръбата, на която ще се монтира: Ф 16 - 100 mm  
Максимална температура на околната среда: 85 °С



Код	Тип	Обхват	Диференц	Диам.на тръба	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<b>THG40002</b>	Контактен терморегулатор регулируем	0 - 90 °С	4 - 8 °С	Ф 16 - 100 mm	20.00 лв	<b>24.00 лв</b>

### Контактен терморегулатор с пружина регулируем AT10

Контактен термостат (контактен терморегулатор), комплект с пружина за закрепване към тръбата  
Габаритни размери на тялото: 50 x 105 x 40 mm  
Работни характеристики: 16(4) A 230V, 50 Hz  
Степен на защита от външни въздействия: IP 20



Код	Тип	Обхват	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<b>AT10</b>	Терморегулатор за тръба AT10	30 - 90 °С	22.00 лв	<b>26.40 лв</b>

### Потопяеми терморегулатори със сонда (регулируем и защитен)

Потопяем термостат (терморегулатор), комплект с потопяема сонда  
Габаритни размери на тялото: 53 x 101 x 49 mm  
Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V  
Степен на защита от външни въздействия: IP 43  
Комплект с медна гилза 1/2" x 100 mm  
Максимална температура на околната среда: 85 °С  
Защитният термостат е с ръчно възстановяване



Код	Тип	Обхват	Диференц	Гилза	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<b>THG30002</b>	Потопяем терморегулатор регулируем	0 - 90 °С	5 °С	1/2" x 100 mm	36.00 лв	<b>43.20 лв</b>
<b>THG30006</b>	Потопяем терморегулатор защитен	100 °С	-	1/2" x 100 mm	46.00 лв	<b>55.20 лв</b>

### Капилярен терморегулатор с капилярка, регулируем THG 45002

Потопяем термостат (терморегулатор), комплект с капилярна тръбичка, регулируем  
Габаритни размери на тялото: 53 x 101 x 65 mm  
Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V  
Степен на защита от външни въздействия: IP 40  
Размер на потопяемия елемент: Ф6,5 x 73 mm  
Капиляр: 1000 mm  
Максимална температура на околната среда: 85 °C



Код	Тип	Обхват	Диференц	Гилза и капиляр	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<b>THG45002</b>	Капилярен терморегулатор с капилярка	0 - 90 °C	5 °C	Ф6,5 x 73 x 1 m	30.00 лв	<b>36.00 лв</b>

### Потопяем битермостат със сонда комбиниран THG 35006

Потопяем битермостат (двоен терморегулатор), комплект с потопяема сонда  
Габаритни размери на тялото: 103 x 99 x 49 mm  
Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V  
Степен на защита от външни въздействия: IP 43  
Комплект с медна гилза 1/2" x 100 mm  
Максимална температура на околната среда: 85 °C  
Външна настройка с ръкохватка (врътка) и фиксирана термозащита с ръчно възстановяване



Код	Тип	Обхват	Диференц	Гилза	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<b>THG35006</b>	Потопяем битермостат	0-90°C + 100°C	4 - 8 °C	1/2" x 100 mm	76.00 лв	<b>91.20 лв</b>

### Потопяем битермостат със сонда комбиниран THG 35002

Потопяем битермостат (двоен терморегулатор), комплект с потопяема сонда  
Габаритни размери на тялото: 103 x 99 x 49 mm  
Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V  
Степен на защита от външни въздействия: IP 43  
Комплект с медна гилза 1/2" x 100 mm  
Максимална температура на околната среда: 85 °C  
Външна настройка с ръкохватки (врътки)



Код	Тип	Обхват	Диференц	Гилза	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<b>THG35002</b>	Потопяем битермостат	30-120°C + 0-60°C	4 - 8 °C	1/2" x 100 mm	73.00 лв	<b>87.60 лв</b>

### Капилярни терморегулатори за вграждане регулируеми с врътка

Капилярен потопяем термостат (терморегулатор) комплект с потопяема сонда, за вграждане  
 Степен на защита от външни въздействия: IP 40  
 Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V  
 Външна настройка с ръкохватка (врътка)  
 Габаритни размери (Ш, В, Д): 32 x 34 x 66 mm



Код	Тип	Обхват	Диференц	Гилза и капиляр	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG65012	Капилярен терморегулатор регулируем	0 - 40 °C	3 °C	Ф3 x 73 x 1,5 m	27.00 лв	32.40 лв
THG65010	Капилярен терморегулатор регулируем	60 - 90 °C	8 °C	Ф3 x 73 x 1,5 m	18.00 лв	21.60 лв
THG65002	Капилярен терморегулатор регулируем	0 - 90 °C	3 °C	Ф6,5 x 73 x 1,5 m	21.00 лв	25.20 лв
THG65004	Капилярен терморегулатор регулируем	0 - 90 °C	3 °C	Ф6,5 x 73 x 3 m	24.00 лв	28.80 лв
THG65007	Капилярен терморегулатор регулируем	0 - 120 °C	3 °C	Ф6,5 x 73 x 1,5 m	21.00 лв	25.20 лв
THG66006	Капилярен терморегулатор регулируем	0 - 300 °C	8 °C	Ф3 x 190 x 1,5 m	33.00 лв	39.60 лв

### Капилярни терморегулатори за вграждане (секретен регулируем и защитен)

Капилярен потопяем термостат (терморегулатор) комплект с потопяема сонда, за вграждане, секретен  
 Степен на защита от външни въздействия: IP 40  
 Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V  
 Габаритни размери (Ш, В, Д): 32 x 34 x 66 mm  
 Защитните термостати са с автоматично възстановяване



Код	Тип	Обхват	Диференц	Гилза и капиляр	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG67006	Капилярен терморегулатор регулируем	0 - 90 °C	3 °C	Ф6,5 x 73 x 1,5 m	17.00 лв	20.40 лв
THG67008	Капилярен терморегулатор защитен	100 °C	3 °C	Ф6,5 x 73 x 1,5 m	26.00 лв	31.20 лв

### Капилярни терморегулатори за вграждане защитни, с ръчно възстановяване

Капилярен потопяем термостат (терморегулатор) комплект с потопяема сонда, за вграждане  
 Степен на защита от външни въздействия: IP 40  
 Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V  
 Габаритни размери (Ш, В, Д): 32 x 34 x 66 mm  
 Всички модели са с ръчно възстановяване



Код	Тип	Обхват	Диференц	Гилза и капиляр	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG70002	Капилярен терморегулатор защитен	110 °C	-	Ф6,5 x 73 x 1,5 m	17.00 лв	20.40 лв
THG70006	Капилярен терморегулатор защитен	70 - 90 °C	-	Ф6,5 x 73 x 1,5 m	26.00 лв	31.20 лв
THG70004	Капилярен терморегулатор защитен	90 - 110 °C	-	Ф6,5 x 73 x 3 m	21.00 лв	25.20 лв
THG70005	Капилярен терморегулатор защитен	40 - 60 °C	-	Ф6,5 x 73 x 1 m	19.00 лв	22.80 лв

### Терморегулатори с външен спирален осезател

Термостат (терморегулатор) комплект с външен спирален осезател от неръждаема стомана  
 Габаритни размери на тялото: 97 x 120 x 65 mm  
 Работни характеристики: 16(4) A 250V, 6(1) A 400V  
 Степен на защита от външни въздействия: IP 55  
 Външна настройка с ръкохватка (врътка)  
 Комплект с медна гилза 1/2" x 100 mm



Код	Тип	Обхват	Диференц	Клас на защита	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG60002	Термостат с външен осезател, регул.	-5 - 40 °C	1 - 3 °C	IP55	43.00 лв	51.60 лв
THG60008	Термостат с външен осезател, регул.	0 ... 40 C	1 - 3 °C	IP55	52.00 лв	62.40 лв

## Капилярни измервателни уреди за вграждане



Термометри, манометър и термоманометър с капилярка за дистанционен монтаж, за вграждане в панел

Максимална температура на околната среда: 70 °C

Присъединяване на манометрите: 1/4" UNI ISO 228 C.14

Код	Тип	Обхват	Капиляр	Размери	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
THG75005	Капилярен термоманометър	0-120°C, 0-4bar	1 m	Ф 57 mm	31.00 лв	37.20 лв
THG77004	Капилярен манометър Ф57mm	0 - 4 bar	1,5 m	Ф 57 mm	19.00 лв	22.80 лв
THG77002	Капилярен манометър Ф57mm	0 - 6 bar	1,5 m	Ф 57 mm	20.00 лв	24.00 лв
THG80008	Капилярен термометър кръгъл	0 - 120 °C	1 m	Ф 57 mm	21.00 лв	25.20 лв
THG80002	Капилярен термометър кръгъл	0 - 120 °C	1,5 m	Ф 57 mm	22.00 лв	26.40 лв
THG000291	Капилярен термометър високотемп.	50 - 350 °C	1,5 m	Ф 57,5 mm	55.00 лв	66.00 лв
THG80004	Капилярен термометър правоъгълен	0 - 120 °C	1,5 m	64 x 31 mm	22.00 лв	26.40 лв
THG80005	Капилярен термометър правоъгълен	0 - 120 °C	3 m	64 x 31 mm	21.00 лв	25.20 лв
THG80006	Капилярен термометър правоъгълен	0 - 120 °C	1,5 m	68 x 14 mm	16.00 лв	19.20 лв

## СТАЙНИ ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ SALUS CONTROLS

### Седмичен програмируем терморегулатор Salus Standart 091FL / 091FLRF

Обхват на регулиране на температурата: 5 ÷ 30°C

Размери: 154x80x30 mm

Възможност за регулиране на зададената температура с бутон нагоре и надолу

Контрастен течно-кристален LCD дисплей

Памет с 9 самостоятелни програми

3 температурни режима - дневен, нощен и против замръзване

Размери на предавателя: 154x80x30 mm (за модел 091FLRF)

Обхват на работа на разстояние до 60 m на открит терен (за модел 091FLRF)

Захранване: 2 батерии AA



Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
091FL	Седмичен програмируем терморегулатор Salus Standart 091FL	55.00 лв	66.00 лв

## Механичен терморегулатор Salus Standart RT100

Обхват на настройка на температурата: 10°C ÷ 30°C  
Габаритни размери: 80 × 80 × 40 mm  
Захранване: 230 V AC  
Работен ток: max. 1 A SPDT 250VAC



**SALUS**  
CONTROLS

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<b>SAL05002</b>	Механичен терморегулатор Salus Standart RT100	34.00 лв	<b>40.80 лв</b>

## Дневен електронен безжичен терморегулатор Salus Standart ERT20RF

Изключително опростен за работа безжичен стаен терморегулатор  
Захранване на предавателя: с 2 батерии размер AA  
Захранване на приемника: 230V AC; 50Hz  
Прехвърляне: 16 (5) A  
Обхват на регулиране на температура: 5 ÷ 30°C  
Реле с нулев потенциал  
Максимален ток за свързване: 16 (5) A  
Диод, сигнализиращ работата на отоплителен уред



**SALUS**  
CONTROLS

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<b>ERT20RF</b>	Дневен електронен безжичен терморегулатор Salus Standart ERT20RF	97.00 лв	<b>116.40 лв</b>

## Стаен терморегулатор дневен Salus Standart RT200

Обхват на настройка на температурата: 5°C ÷ 35°C  
Диференц на температурата: 1 °C  
Работен ток: max. 3 (1) A SPDT 250VAC  
Светодиодна индикация  
Габаритни размери: 95 × 95 × 40 mm



**SALUS**  
CONTROLS

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<b>SAL05004</b>	Стаен терморегулатор дневен Salus Standart RT200	34.00 лв	<b>40.80 лв</b>

## Терморегулатор за защита от замръзване Salus Standart FT100

Обхват на настройка на температурата:  $-10^{\circ}\text{C} \div +20^{\circ}\text{C}$

Диференц на температурата:  $1^{\circ}\text{C}$

Габаритни размери:  $95 \times 95 \times 43 \text{ mm}$

Нормално отворен контакт

Работен ток: max. 8 (3) A SPDT 250VAC

Захранване: 230 V AC



**SALUS**  
CONTROLS

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<b>SAL05006</b>	Терморегулатор за защита от замръзване Salus Standart FT100	30.00 лв	<b>36.00 лв</b>

## Стаен дневен терморегулатор електронен Salus Standart RT300 / RT300RF

Обхват на настройка на температурата:  $5^{\circ}\text{C} \div 35^{\circ}\text{C}$ , през  $0,5^{\circ}\text{C}$

Обхват на визуализираната температура на дисплея:  $0^{\circ}\text{C} \div 45^{\circ}\text{C}$ , през  $0,5^{\circ}\text{C}$

Диференц на температурата:  $0,5 \div 1,0^{\circ}\text{C}$

Габаритни размери:  $95 \times 95 \times 40 \text{ mm}$

Габаритни размери на предавателя:  $130 \times 95 \times 35 \text{ mm}$  (за RT300RF)

Обхват на работа: до 60 метра през открити пространства,

до 30 метра през затворени пространства (за RT300RF)

Изход: 230 V AC

Захранване: 2 x AA батерии, алкални, индикатор за подмяна на батерии

Клас на защита: IP30

Защита от замръзване



**SALUS**  
CONTROLS

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<b>SAL10003</b>	Стаен дневен терморегулатор електронен Salus Standart RT300	66.00 лв	<b>79.20 лв</b>
<b>SAL10004</b>	Стаен дневен терморегулатор електронен безжичен Salus Standart RT300RF	118.00 лв	<b>141.60 лв</b>

## Стаен седмичен терморегулатор електронен Salus Standart RT500 / RT500RF

Обхват на настройка на температурата: 5°C ÷ 35°C, през 0,5°C

Обхват на визуализираната температура на дисплея: 0°C ÷ 45°C, през 0,5°C

Диференц на температурата: 0,5÷1,0 °C

Габаритни размери на термостата: 130 × 95 × 40 mm

Габаритни размери на предавателя: 130 × 95 × 35 mm (за RT500RF)

Обхват на работа: до 60 метра през открити пространства,  
до 30 метра през затворени пространства (за RT500RF)

Изход: 230 V AC

Захранване: 2 x AA батерии, алкални, индикатор за подмяна на батериите

Клас на защита: IP30

Защита от замръзване



**SALUS**  
CONTROLS

Код	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<b>SAL15002</b>	Стаен седмичен терморегулатор електронен Salus Standart RT500	65.00 лв	<b>78.00 лв</b>
<b>SAL15003</b>	Стаен седмичен терморегулатор електронен Salus Standart RT500	78.00 лв	<b>93.60 лв</b>
<b>SAL15004</b>	Стаен седмичен терморегулатор електронен безжичен Salus Standart RT500RF	126.00 лв	<b>151.20 лв</b>