

## ТЕФЛОНОВИ ЛЕНТИ UNIPAK



### Размери и цени

Код	Тип	Дължина	Широчина	Дебелина	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
22004	<b>RUBAN</b>	10 m	12 mm	0.075 mm	0.45	<b>0.54</b>
22006	<b>UNITAPE</b>	12 m	12 mm	0.075 mm	0.85	<b>1.02</b>
22008	<b>MIDITAPE</b>	12 m	12 mm	0.1 mm	0.95	<b>1.14</b>
22010	<b>JUMBOTAPE</b>	15 m	19 mm	0.2 mm	5.70	<b>6.84</b>
22012	<b>MAXITAPE</b>	12 m	12 mm	0.1 mm	1.45	<b>1.74</b>
22014	<b>MULTITAPE</b>	12 m	12 mm	0.1 mm	11.20	<b>13.44</b>
22020	<b>TOPSEAL</b>	12 m	12 mm	0.1 mm	9.20	<b>11.04</b>

### Характеристики:

Код	Тип	Плътност	Макс. диаметър	Макс. налягане	Температура	Приложения
22004	<b>RUBAN</b>	0.2 g/cm <sup>2</sup>	3/4"	10 bar	-200...+80 C	WAH
22006	<b>UNITAPE</b>	0.35 g/cm <sup>2</sup>	3/4"	20 bar	-200...+100 C	WDAH
22008	<b>MIDITAPE</b>	0.35 g/cm <sup>3</sup>	3/4"	20 bar	-200...+120 C	WDAH
22010	<b>JUMBOTAPE</b>	0.6 g/cm <sup>3</sup>	2"	20 bar	-200...+160 C	WDAHKFS
22012	<b>MAXITAPE</b>	0.7 g/cm <sup>3</sup>	1 1/4"	30 bar	-200...+180 C	WDAHKFOS
22014	<b>MULTITAPE</b>	1.0 g/cm <sup>3</sup>	1 1/4"	60 bar	-200...+260 C	WDAHKFONGS
22020	<b>TOPSEAL</b>	1.3 g/cm <sup>3</sup>	2"	100 bar	-200...+260 C	WDAHKFONGS

### Приложения:

W = вода  
D = питейна вода  
A = въздух  
H = отопление, вентилация, климатизация, технологични инсталации  
K = киселини и основи  
F = антифризи, гликоли  
O = петролни продукти, масла  
N = кислород  
G = газ  
S = пара